

Linea: Prodotti complementari.  
Categoria: Protettivi.

Tipo: Pannelli fonoassorbenti.  
Codice: PV 082 FR 3060.01; PV 082 FL 3060.02.

Nome o sigla commerciale: **PV 082 FL**  
**PV 082 FR**

**Natura :** pannello autoadesivo a base di miscela di bitume, plastificanti, elastomeri e cariche minerali inerti, con adesivo acrilico per l'incollaggio.

**Impiego:** per l'insonorizzazione e la coibentazione di passaruote e piani di calpestio di automezzi e autoveicoli in genere, per l'insonorizzazione di vani motore su imbarcazioni e macchinari in genere.

**Peculiarità:**

- elevata elasticità;
- facilità di adattamento i profili dei piani su cui viene applicato.

**Caratteristiche fisiche**

	<u>PV 082 FL</u>	<u>PV 082 FR</u>		<u>PV 082 FL</u>	<u>PV 082 FR</u>
Aspetto lato vista:	Liscio	A rombi	Spessore:	1,75 mm (± 0,10%)	2,00 mm (± 0,10%)
Colore:	Grigio/Nero	Nero	Peso specifico:	3,500 kg/m <sup>2</sup> (± 0,10%)	3,600 kg/ m <sup>2</sup> (± 0,10%)
Odore:	Inodore		Finitura superficiale:	Lato vista: foglio di polietilene. Lato inferiore: foglio di carta siliconata.	
Formato pannelli:	cm 40,00 x 50,00	cm 50,00 x 50,00			

D.Lgs 152/2006: Prodotto non contemplato.

D.Lgs 161/2006: Prodotto non definito.

**Dati applicativi**



La superficie da trattare deve essere ripulita attentamente da ogni traccia di oli e grassi, deve essere asciutta e priva di residui di lavorazione e qualsiasi altre impurità.

**Utilizzo**

Il prodotto è pronto all'uso, applicare manualmente il pannello, o parte di esso, con adeguata pressione.



Si risponde della qualità del prodotto fino a 12 mesi dalla data di spedizione, purché lo stesso sia conservato in confezioni originali ben chiuse, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 5°C e 30 °C. ed in accordo alle condizioni generali di vendita.

**Attenzioni & Precauzioni**



- Prodotto esclusivamente per USO PROFESSIONALE;
- Stoccare in luogo fresco ed asciutto in confezioni originali ben chiuse.

**- Informazioni per l'utilizzatore:**

- Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.